ACTIVE 0W20 DPF HYBRID

HYBRID TECHNOLOGY · PREMIUM ENGINE OIL

0W-20

ÜRÜN TANIMI

0W20, olağanüstü motor koruması ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş, tamamen sentetik bir motor yağıdır. 0W20, çeşitli araç üreticilerinin ve endüstri standartlarının gereksinimlerini karşılar veya aşar ve geleneksel yağlardan daha iyi performans gösterir.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- SCR sistemleriyle uyumlu
- DPF uyumlu
- Start-stop sistemleri

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SN/ SM/SL / SJ
- API SN PLUS
- API SP
- API CF
- ACEA C5
- BMW: Approval LONGLIFE-17FE+
- CHRYSLER: MS 12145
- ILSAC GF-3
- ILSAC GF-4
- ILSAC GF-6A
- Ford WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C962-A1
- Ford WSS-M2C947-B1
- Fiat Chrysler Automotive MS-6395
- FIAT: 9.55535-GSX
- JAGUAR-LAND ROVER: STJLR.03.5006
- JAGUAR-LAND ROVER: STJLR.51.5122
- MB: 229.71
- OPEL: OV0401547
- VOLVO:VCC RBS0-2AE
- VW 508 00 509 00, PORSCHE C20

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,855 - 0,89**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**8,8**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 165**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 225**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -48**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

4 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01