ACTIVE ESTER 0W30 DPF

ESTER TECHNOLOGY · PREMIUM ENGINE OIL

0W-30

ÜRÜN TANIMI

En son katkı teknolojisi ile sentetik yağların karışımı, düşük viskoziteli ve yüksek karlılığa sahip Özellikle dur-kalk şehir trafiğinde kullanım için üretilmiş, uzun ömürlü ve üstün motor koruması sağlayan yeni nesil en gelişmiş motor yağıdır. Güvenilir bir şekilde tortu oluşumunu engeller, sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmaya karşı korur. Dizel ve benzinli otomobillerde egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmaya ve verimliliğini korumaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- SCR sistemleriyle uyumlu
- DPF uyumlu
- Start-stop sistemleri

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SN/SL, API CF
- ACEA C2, ACEA C3
- MB-Approval 229.31
- MB-Approval 229.51
- MB-Approval 229.52
- Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,855 - 0,89**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**9,3 - 12,5**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 160**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 220 ***
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -35**

** Parlama noktası: üretici TDS'i ile üretici web sayfası farklı değer veriyor (web: Min. 200); teyit edilmelidir.*
Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

4 L · 5 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.