ACTIVE 20W50

HIGH MILEAGE TECHNOLOGY · PREMIUM ENGINE OIL

20W-50

ÜRÜN TANIMI

Kaliteli baz yağlar ile yüksek performans katıkların harmanlanması üretilen benzinli motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan benzinli ve LPG'li araçlar ile binek ve ticari dizel motorlarda etkin performans gösteren dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Yağ sistemini temiz tutar ve daha az tortu ve zararlı emisyon ile daha fazla motor performansı sağlayarak yakıt tüketimini düşürür. Turbo şarjlı ve katalitik konvertörlü her çeşit motor için kullanılması uygundur.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- Benzinli motorlar
- Dizel motorlar
- LPG'li araçlar

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SL/CF
- ACEA A3 B3-04
- MB 229.1
- VW 501.00/505.00

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,88 - 0,90**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**16,3 - 21,9**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 110**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 230**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -24**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

4 L · **7 L** (etikette: ACTIVE MOTOR OIL 20W50)

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01