ACTIVE 5W30 (ACEA A5/B5)

FUEL ECONOMY TECHNOLOGY · PREMIUM ENGINE OIL

5W-30

ÜRÜN TANIMI

Ford başta olmak üzere düşük HTHS viskoziteli (2,9-3,5 mPa.s) yağ isteyen üreticiler için geliştirilmiş tam sentetik yakıt ekonomisi motor yağıdır. ACEA A5/B5 sınıfı 5W-30 yağ öngörülen benzinli ve dizel motorlarda kullanılır; FORD WSS-M2C913-D spesifikasyonu, 913-A, 913-B ve 913-C isteyen motorların çoğunu da kapsar. Yüksek kurum taşıma kapasitesi siyah çamuru ve viskozite artışını önler; %7'ye kadar biyodizel (B7) kullanımında da aşınma koruması sağlar. Katalitik konvertör ve DPF ile uyumludur. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- DPF uyumlu
- SCR sistemleriyle uyumlu
- Start-stop sistemleri

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- ACEA A5 / B5
- FORD WSS-M2C913-D
- FORD WSS-M2C913-A / -B / -C

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (20°C)	g/cm³	ASTM D1298	**0,851**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**58,3**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**10,2**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**164**
HTHS viskozitesi (150°C)	mPa·s	ASTM D4741	**3,1**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**226**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**-42**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

10,5 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01