ACTIVE ATF-8

SYNTHETIC TRANSMISSION OIL

ATF-8

ÜRÜN TANIMI

ZF 6, 8 ve 9 vitesli şanzımanlar dahil, düşük viskoziteli ATF isteyen modern otomatik şanzımanlar için geliştirilmiş tam sentetik şanzıman yağıdır. Avrupa, Amerikan ve Asya üreticilerinin otomatik şanzımanlarında, transfer kutularında ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılır. Sürtünmeyi azaltarak yakıt tasarrufuna katkı sağlar; soğukta hızlı tepki, titreşimsiz (anti-shudder) ve yumuşak vites geçişi, yüksek sıcaklıkta kesme ve oksidasyon direnci sunar. Yalnızca benzer yağlarla karıştırınız. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik şanzımanlar
- 6-9 vitesli otomatik şanzımanlar
- Hidrolik direksiyon sistemleri
- Transfer kutuları
- Titreşim önleyici (anti-shudder)

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- ZF LIFEGUARD 8 / 6 / 6 PLUS
- ZF S671 090 312 / 281 / 255
- ZF TE-ML 11
- BMW 83 22 2 152 426 / ATF 3+
- AUDI / VW G 060 162 / G 055 540
- JAGUAR LAND ROVER 02JDE 26444
- LAND ROVER LR023288 / LR023289
- CHRYSLER 68157995AA / 68218925AA
- FIAT 9.55550-AV5
- MB 236.12 / 236.14 / 236.15
- PORSCHE 000 043 304 00
- GM DEXRON VI
- FORD MERCON LV
- AISIN AW-1
- TOYOTA ATF WS

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (20°C)	g/cm³	ASTM D1298	**0,843**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**30,5**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**6,1**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**152**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**217**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01