ACTIVE OIL DEXRON VI RED

SYNTHETIC TRANSMISSION OIL

DEXRON VI

ÜRÜN TANIMI

Kayma kilitlemeli, debriyajlı olan veya olmayan modern otomatik şanzımanlar için özel olarak tasarlanmış tam sentetik, yüksek performanslı, düşük viskoziteli, transmisyon yağıdır. Özellikle Amerikan ve Asya otomobil üreticilerinin araçlarındaki vites kutusunda , transfer kutusunda ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik şanzımanlar
- Hidrolik direksiyon sistemleri
- Transfer kutuları
- Titreşim önleyici (anti-shudder)
- Yakıt ekonomisi

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- DEXRON VI/GM DEXRON® VI
- MERCON LV/JASO 1A LV
- Allison C-3 & C-4
- American Motors ATF +3 (MS7176-E)
- Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
- Audi/VW G 055 162-A2, A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus) (ZF No. S671 090 281)
- Audi/VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8) (ZF No. S671 090 312)
- BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A
- BMW MINI/CAT TO-2
- Chrysler/Dodge/Jeep 68171866AA
- FIAT T-IV type , JWS 3309/Ford MERCON®
- Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309
- Ford/Lincoln/ Mercury XT-2-QSM (Syn)
- Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF XT-10 QLV)
- Jaguar WSS-M2C922A1/Jaguar WSS-M2C922A1
- Opel/GM 9986195/Renault Matic D2
- VW G 055 162-A2, A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus)
- VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8)
- VW G US 000 162 /VW TL 521 62
- ZF 9 speed transmissions
- ZF TE-ML 05L /ZF TE-ML 09 /ZF TE-ML 11A 11B /ZF TE-ML 21L

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,85 - 0,875**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**5,3 - 6,8**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 155**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 215**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -38**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01