ACTIVE ESTER 5W40 DPF

ESTER TECHNOLOGY · PREMIUM ENGINE OIL

5W-40

ÜRÜN TANIMI

Euro 4, 5 ve 6 emisyon normlarına uygun, atmosferik veya turboşarjlı, doğrudan ya da dolaylı enjeksiyonlu benzinli ve dizel motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Yüksek HTHS viskozitesi ve orta SAPS (Mid SAPS) yapısıyla güçlü motorlarda dayanıklı yağ filmi sağlar, aşınmayı ve yağ tüketimini azaltır. Düşük kül, fosfor ve kükürt içeriği sayesinde katalitik konvertörler ve dizel partikül filtreleri (DPF) ile tam uyumludur. ACEA C3 yağ öngörülen tüm araçlar için uygundur. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- DPF uyumlu
- Turboşarjlı motorlar

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- ACEA C3
- API SN
- GM dexos2
- MB 229.51
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700 / RN0710
- BMW LONGLIFE-04 (MY 2018 sonuna kadar)
- VW 505 00 / 505 01
- FORD WSS-M2C917-A
- FIAT 9.55535-GH2 / S2 / T2
- CHRYSLER MS-12991

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (20°C)	g/cm³	ASTM D1298	**0,845**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**84,7**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**14,1**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**172**
HTHS viskozitesi (150°C)	mPa·s	ASTM D4741	**3,6**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**234**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**-39**
Toplam baz sayısı (TBN)	mg KOH/g	ASTM D2896	**7,5**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

4 L · 5 L

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.