# ACTIVE ESTER TECH C3 DPF 5W30

**ESTER TECHNOLOGY · PREMIUM ENGINE OIL**

**5W-30**

## ÜRÜN TANIMI

Yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı kaliteli katkı paketleri ile güçlendirilmiş motor yağıdır. Motordaki sürtünmeleri ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler aşınmaya karşı direnç gösterir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Özellikle dur kalk yoğun şehir trafiğinde kullanılan benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir.

## UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- SCR sistemleriyle uyumlu
- DPF uyumlu
- Start-stop sistemleri

## PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SN/SM/SL
- API CF
- ACEA C3/C2-16
- MB-Approval 229.51, 229.31
- Volkswagen VW50700, VW50400
- Porsche C30

*Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.*

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Birim | Test Metodu | Tipik Değer |
|---|---|---|---|
| **Yoğunluk (15°C)** | g/cm³ | ASTM D4052 | **0,87 - 0,90** |
| **Kinematik viskozite (100°C)** | mm²/s | ASTM D445 | **9,3 - 12,5** |
| **Viskozite indeksi** | — | ASTM D2270 | **Min. 150** |
| **Parlama noktası** | °C | ASTM D92 | **Min. 210** |
| **Akma noktası** | °C | ASTM D97 | **Max. -36** |

*Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.*

## AMBALAJ SEÇENEKLERİ

**4 L** · **5 L** · **7 L** (etikette: ACTIVE 5W30 DPF)

## DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

## SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.



**EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.** · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
**Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**