ACTIVE GEAR OIL 75W80

GL-5 EP TECHNOLOGY · SYNTHETIC GEAR OIL

75W-80

ÜRÜN TANIMI

Her mevsim kullanımına uygun ve sentetik bazlı yüksek performanslı EP özelliğine sahip hafiften orta hizmete kadar karayolu ticari araçlarında kullanılan, en yeni ağır hizmet tipi manuel şanzımanlar için tasarlanmış ekstra performanslı manuel şanzıman yağıdır. Bu şanzıman yağı mükemmel vites değişimi, düşük sıcaklık akışkanlığı ve yüksek sıcaklıkta viskozitesini koruma özellikleri gösterir.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Aşırı basınç (EP) koruması
- Manuel şanzımanlar
- Transfer kutuları
- Conta uyumlu

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API GL-5/GL-4
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16D
- ZF TE-ML 17B, 19B, 21B
- MAN 342 M-1
- MAN 342 M-2
- Scania STO 1:0
- DIN 51517 Part 3
- Volvo 1273.12
- U.S. Steel 224
- AGMA 9005-D94

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,87 - 0,9**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**8,4 - 18,5**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 130**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 210**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -39**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

3 L · **20 L** (etikette: ACTIVE GEAR OIL GL-5 75W80)

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01