ACTIVE GEAR OIL GL-5 75W90

SYNTHETIC GEAR OIL

75W-90

ÜRÜN TANIMI

Zorlu koşulların performans gereksinimlerini karşılamak üzere sentetik baz yağlardan ve gelişmiş katık sisteminden formüle edilmiş sentetik dişli yağıdır. Geniş çalışma sıcaklık aralıklarında mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip, aşırı basınç şoklu yüklemenin beklendiği yerlerde, ağır hizmet tipi manuel şanzımanlar ve arka akslar için tasarlanmıştır. Bu dişli yağı mükemmel ısıl ve oksidasyon kararlılığına, yüksek Viskozite İndeksine, çok düşük akma noktasına ve düşük sıcaklıkta yüksek akışkanlığa sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Aşırı basınç (EP) koruması
- Manuel şanzımanlar
- Hipoid diferansiyeller
- Transfer kutuları

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API GL-5/GL-4
- MAN 342 M-1
- MAN 342 M-2
- SAE J2360
- Volvo 1273.10
- Scania STO 1:0
- Industrial
- ZF 05A/07A/08/12A/12E/16B-D/17B/19B/21A

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,88 - 0,9**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**13,5 - 18,5**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 140**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 200**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -35**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01