ACTIVE MOTOR OIL 10W40

GASOLINE & DIESEL · ENGINE OIL

10W-40

ÜRÜN TANIMI

Benzinli ve dizel motorlu binek araçlar için geliştirilmiş, yüksek performanslı sentetik teknoloji motor yağıdır. Atmosferik veya turboşarjlı, doğrudan veya dolaylı enjeksiyonlu motorlarda ve dizel partikül filtresi (DPF) bulunmayan dizel motorlarda kullanılır; benzin, etanol, LPG, dizel ve biyoyakıtlarla uyumludur. Sentetik baz yağı yüksek yağlama gücüyle sürtünmeyi ve buharlaşma kaybını azaltır, modern motorlarda oluşan çok yüksek sıcaklıklara dayanır. Oksidasyon, aşınma, korozyon ve köpürmeye karşı korur; katalitik konvertörlerle uyumludur. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- Benzinli motorlar
- Dizel motorlar
- LPG'li araçlar

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- ACEA A3 / B4
- API SERVICE SN / CF
- MERCEDES-BENZ MB 229.3
- RENAULT RN0710 / RN0700
- VW 501 01 / 505 00
- PERFORMANCE: PSA B71 2300

Ürün etiketinde "Meets & Exceeds" (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (20°C)	g/cm³	ASTM D1298	**0,862**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**102,5**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**15,0**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**153**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**228**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**-36**
Toplam baz sayısı (TBN)	mg KOH/g	ASTM D2896	**10,4**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

4 L · 5 L · 7 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01