ACTIVE KIRMIZI ANTIFRIZ -56

RED ANTIFREEZE · ENGINE COOLANT

-56°C

ÜRÜN TANIMI

Benzinli, dizel ve LPG'li motorların soğutma sistemlerinde kullanılan mono etilen glikol ve modern kimyasal katıklardan oluşan yüksek kaliteli antifrizdir. Soğutma suyunun donma noktasını düşürerek soğuk iklimlerde sistemin donmasını engellerken, kaynama noktasını arttırarak sıcak iklim koşullarında hararetin yükselmesine ve soğutma suyunun kaynamasına engel olur. Yer aldığı sistemin yüzeyinde ısı transferini engelleyerek zararlı tabakanın oluşumunu engeller, oksidasyon, pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Nitrit, amin ve fosfor içermez. Tüm yıl boyunca kullanılması tavsiye edilir . Sisteme ilk defa antifriz konulmadan önce bol su ile sistemin sirküle edilmelidir. Soğutma sıvısının değişim periyodu için araç üreticisinin tavsiyesine uyulmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Benzinli, dizel ve LPG'li motorların soğutma sistemleri

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- VW TL 774 F
- GM 6277M
- DEUTZ MWM
- BS 6580
- VOLVO
- MB-325.0
- Ford WSS-M97B44-D
- MAN- 324 SNF
- Komatsu
- DAF

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D5002	**1,065 - 1,45**
Donma noktası (%100 konsantre)	°C	100% Antifriz	**-52 - -56**
Donma noktası (%50 su ile)	°C	Su+50% Antifriz	**-15 - -18**
Kaynama noktası	°C	ASTM D1120	**Min. 130**
pH (25°C)	—	ASTM D1287	**7,5 - 11,0**
Saklı alkalite	ml	ASTM D97	**Min. 8**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

3 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Gıda veya içecek kaplarında saklamayınız.
- Farklı tip antifrizlerle karıştırmayınız.
- Kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık toplama noktasına teslim ediniz.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01