ACTIVE ATF-6 SARI

SYNTHETIC TRANSMISSION OIL

ATF-6

ÜRÜN TANIMI

ACTIVE TRANSMISSION OIL ATF-6 çoğu modern otomatik şanzıman (manuel/sıralı modlu, elektronik kontrollü) ve hidrolik direksiyon sistemi için geliştirilmiş sentetik teknoloji otomatik şanzıman yağıdır. ZF 5 ve 6 vitesli şanzımanlar ile GM DEXRON III ve birçok üretici spesifikasyonu isteyen sistemlerde kullanılır. Sürtünmeyi azaltarak yakıt tasarrufuna katkı sağlar; titreşimsiz (anti-shudder) ve yumuşak vites geçişi, soğukta hızlı tepki ve yüksek sıcaklıkta kesme ve oksidasyon direnci sunar. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik şanzımanlar
- 5-6 vitesli otomatik şanzımanlar
- Hidrolik direksiyon sistemleri
- Titreşim önleyici (anti-shudder)

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- GM DEXRON III H / III G / II D
- FORD MERCON V / MERCON
- ALLISON C-4 / TES-295
- ZF LIFEGUARD 5 / 6
- ZF S671 090 170 / 255
- ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 16L / 17C
- MB 236.1 / 236.5 / 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.12
- BMW ATF2 / ETL 7045E / ETL 8072B / LA2634
- VW / AUDI G 052 025 / G 052 162 / G 052 990
- TOYOTA ATF T-IV / WS / JWS 3309
- HONDA ATF Z1 / DW-1
- HYUNDAI / KIA SP-III
- NISSAN MATIC D / J / K / S
- MITSUBISHI SP-III / ATF-J2 / J3
- CHRYSLER ATF+3 / ATF+4
- VOITH G607
- VOLVO 97340 / 97342

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (20°C)	g/cm³	ASTM D1298	**0,845**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**36,2**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**7,6**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**185**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**218**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01