ACTIVE CVT BLUE

SYNTHETIC CVT TRANSMISSION OIL

CVT BLUE

ÜRÜN TANIMI

Sürekli Değişken Oranlı Şanzıman (CVT) dişli kutusu tipi için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı şanzıman sıvıdır. Zincir-makara veya kayış-makara kullanan CVT vites kutularına sahip çok çeşitli araçlarda kullanım için tasarlanmıştır. CVT cihazlarına uygun hibrit araçlar için önerilmez. Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna veya el kitabına bakın.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- CVT şanzımanlar
- Kayış ve zincir tahrikli CVT
- Titreşim önleyici (anti-shudder)
- Yakıt ekonomisi

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- Audi Multitronic - BMW Mini Cooper EZL 799/799A
- Daihatsu AMMIX CVTF DFE
- Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC- Daihatsu AMMIX CVT
- Fluid DFC- Daihatsu Fluid TC
- Dodge/Jeep/ ChryslerNS Dodge/Chrysler/Jeep/ Mopar
- CVT+ 4 - GM/ Saturn DEX-CVT
- Honda HMMF (without starting clutch) - Honda HCF2- Honda Z-1 (CVT model, without starting clutch , not
- SFU for 2001-2007 Honda Fit & Jazz)- Hyundai/Kia CVT-J 1 - Hyundai/Kia SP III (CVT model)- Idemitsu CVTS-EX1 - Mazda JWS 3320
- Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V 1 -Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1)
- Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid
- J4 and J4+)
- Mitsubishi (Diaqueen) SP-III (CVT model only) -Nissan NS-1, 2, 3 - Punch CVT - Shell Green 1V
- Subaru iCVT - Subaru iCVT FG - Subaru ECVT - Subaru
- Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid
- Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid -Subaru NS-2 - Suzuki CVTF TC - Suzuki CVTF 3320
- Suzuki NS- 2 - Suzuki CVT Green 1 & 2 - Suzuki CVT
- Green 1V - Toyota CVTF TC - Toyota CVTF FE
- VW/Audi TL 521 16 (G 052 516) - VW/Audi TL 521 80 (G 052 180 A2)

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,85 - 0,88**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**7,2 - 9,4**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 170**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 200**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -42**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01