ACTIVE DSG-DCTF

SYNTHETIC TRANSMISSION OIL

DSG-DCTF

ÜRÜN TANIMI

Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) şanzıman tipi için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı sentetik yağlayıcıdır. Çift Kuru Debriyaj Şanzıman ve Çift Islak Debriyaj özellikli DCT şanzımanlarla donatılmış çok çeşitli araçlarda kullanım için uygundur. DCTF SAE 75W gibi çok düşük viskozite dereceli dişli yağı gerektiren bazı mekanik dişli kutuları için de uygundur. Kullanmadan önce aracın kullanım kılavuzuna veya el kitabına bakınız.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çift kavramalı şanzımanlar (DCT)
- Kuru ve ıslak kavramalı tipler
- DSG şanzımanlar
- Titreşim önleyici (anti-shudder)
- Yakıt ekonomisi

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API GL-4
- VW G 052 529
- MB 236.24
- BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1
- BMW 6-speed DCT
- BMW MTF LT-5
- Chrysler Powershift 6-speed (Getrag)
- DCT-1 SFU Ferrari 7-speed (Getrag)/TE DCT-3
- Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT)
- Ford WSS-M2C936A
- Ford WSS-M2C200-D2/ XT-11-QDC
- Pentosin FFL 4
- Peugeot/CitroenDCS6-speed (GFT)/97343.S2
- Renault EDC 6-speed (Getrag)
- Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839
- VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
- VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)
- VW/Audi TL 521 82 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid)
- ZF/Porsche Oil

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,85 - 0,88**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**7,3**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 165**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 195**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -42**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01