ACTIVE BR-4 GRES

MULTIPURPOSE CALCIUM GREASE · NLGI 2

BR-4

ÜRÜN TANIMI

ACTIVE BR-4 gres, kaliteli baz yağlar ve özel katkılar ile üretilen, suya dayanıklı, lifli yapıya sahip çok amaçlı kalsiyum sabunlu grestir. Çalışma sıcaklığı 80°C'yi geçmeyen düşük ve orta devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanıma uygundur.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Üstün aşırı basınç özelliği ile darbeli yüklerde çalışma imkânı
- Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrü uzatır
- Lifli yapısı ile metal yüzeye yapışır, metali korur ve sarfiyatı önler
- Suya dayanıklıdır

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Sabun tipi	—	—	**Kalsiyum (Ca)**
NLGI kıvam sınıfı	—	ASTM D217	**2**
İşlenmiş penetrasyon (25°C)	0,1 mm	ASTM D217	**265-295**
Damlama noktası	°C	ASTM D566	**Min. 105**
Renk	—	Görsel	**Sarı / kahverengi**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

0,9 kg · 3,6 kg · 15 kg · 185 kg

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01