ACTIVE HYDRAULIC HLP 68

ANTI-WEAR HYDRAULIC OIL

HLP 68

ÜRÜN TANIMI

Yüksek kalite baz yağlar; oksidasyon, aşınma ve pas önleyici katkılar kullanılarak formüle edilmiş hidrolik sistem yağlarıdır. Birçok endüstriyel sistemlerde ve hareketli hidroliklerde kullanımı tavsiye edilir. Korozyona, oksitlenmeye, köpükleşmeye ve çamurlaşmaya karşı dayanım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- DIN 51524-2 HLP sınıfı
- Aşınma önleyici
- Pas önleyici
- Tüm pompa tipleri

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- DIN 51524 Part 2
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- U.S. Steel 127, U.S. Steel 136
- Bosch Rexroth
- Eaton Vickers M-2950-S
- AFNOR NFE 48-690, NFE 48-691
- Eaton Vickers I-286-S
- GM LS-2
- JCMAS HK
- SAE MS1004

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**61,2 - 74,8**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 95**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 215**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -25**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01