ACTIVE OIL 10W40 MOLYGEN

MOLY-GEN TECHNOLOGY · LOW FRICTION ENGINE OIL

10W-40

ÜRÜN TANIMI

Dört mevsim kullanılabilen, yüksek performanslı, düşük sürtünmeli tam sentetik motor yağıdır. Özel baz yağlar, ileri katkı teknolojisi ve sürtünme azaltıcı katkı kombinasyonu yüksek kesme dayanımı sağlar; tortu oluşumunu önler, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sunar. Uzun yağ değişim aralıklarında ve ağır çalışma koşullarında bile kararlılığını korur; soğuk çalıştırmada anında yağlar. Turbolu ve turbosuz modern benzinli ve dizel binek araç motorları için uygundur; turbo ve katalitik konvertörlerle test edilmiştir. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- Benzinli motorlar
- Dizel motorlar
- Turboşarjlı motorlar

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- ACEA A3 / B4
- API SN
- MB 229.3
- VW 501 01 / 502 00 / 505 00
- RENAULT RN0700 / RN0710
- PSA B71 2300
- FIAT 9.55535-G2

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	DIN 51757	**0,865**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D7042	**95,0**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D7042	**14,2**
Viskozite indeksi	—	DIN ISO 2909	**155**
HTHS viskozitesi (150°C)	mPa·s	ASTM D5481	**Min. 3,5**
Parlama noktası	°C	DIN ISO 2592	**220**
Akma noktası	°C	DIN ISO 3016	**-39**
Toplam baz sayısı (TBN)	mg KOH/g	DIN ISO 3771	**11**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

4 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01