ACTIVE OIL 15W40 CI-4 SL

HEAVY DUTY TECHNOLOGY · DIESEL ENGINE OIL

15W-40

ÜRÜN TANIMI

Üstün kaliteli baz yağlar ve ekstra katkılar ile güçlendirilmiş ağır şartlarda çalışan yeni nesil dizel motorlarda kullanılmak geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Tır, kamyon, otobüs ve iş makinesi gibi dizel turbo şarjlı motorlara sahip araçlarda kullanılması önerilir.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- EGR sistemli motorlar
- SCR sistemleriyle uyumlu
- Euro V motorlar
- Turboşarjlı motorlar

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API CI-4/SL
- ACEA E7
- DEUTZ DQC III-10
- MACK EO-N
- MB-APPROVAL 228.3
- RENAULT VI RLD-2
- VOLVO VDS-3 PERFORMANSLAR
- CAT ECF-2
- CUMMINS CES 20078/77/76
- GLOBAL DHD-1
- MAN M 3275-1
- MTU DDC TYPE 2

Üretici beyanı: Listelenen onay ve şartnameleri karşılayan katkılar ile üretilmiştir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D4052	**0,87 - 0,90**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**12,5 - 16,3**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 120**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 230**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -27**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01