ACTIVE OIL 5W30 HTC

HIGH TEMPERATURE TECHNOLOGY · PREMIUM ENGINE OIL

5W-30

ÜRÜN TANIMI

Peugeot, Citroën ve DS motorları ile sıcak iklimlerde kullanım için özel geliştirilmiş, düşük kül içerikli (Low SAPS) sentetik teknoloji motor yağıdır. Düşük devirde erken ateşleme (LSPI), çamur ve yağ eksiltmesine karşı yüksek dayanım sağlar. Euro 5 ve Euro 6 normlarına uygun dizel ve turbolu benzinli motorlar için uygundur; dizel ve benzinli partikül filtrelerinin (DPF/GPF) ömrünü uzatır. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- SCR sistemleriyle uyumlu
- DPF uyumlu
- Start-stop sistemleri

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- ACEA C3
- API SN PLUS
- PSA B71 2290
- PSA B71 2297

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	ASTM D1298	**0,847**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**66,3**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**11,31**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**170**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**254**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**-42**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

5 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01