ACTIVE OIL 5W30 MOLYGEN

MOLY-GEN TECHNOLOGY · LOW FRICTION ENGINE OIL

5W-30

ÜRÜN TANIMI

Dört mevsim kullanılabilen, düşük sürtünmeli tam sentetik motor yağıdır. Gelişmiş aşınma koruma teknolojisi ve yüksek performans rezervi sunar; güçlü kir taşıma ve temizleme kabiliyeti motoru temiz tutar. Yakıt tasarrufu sağlar, dizel partikül filtresinin (DPF) ve motorun uzun ömürlü çalışmasına katkıda bulunur. Common rail dahil benzinli ve dizel motorlar ile özellikle DPF'li araçlar için uygundur; turbo ve katalitik konvertörlerle test edilmiştir. Soğuk çalıştırmada anında yağlama, yüksek kesme dayanımı ve her koşulda optimum yağ basıncı sağlar. Kullanmadan önce araç el kitabını kontrol ediniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Yakıt ekonomisi
- SCR sistemleriyle uyumlu
- DPF uyumlu
- Start-stop sistemleri

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- ACEA C2 / C3
- API SN
- BMW LONGLIFE-04 (UP TO 2018)
- FIAT 9.55535-S3
- FORD WSS-M2C917-A
- GM dexos2
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- OPEL GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
- VW 505 00 / 505 01
- RECOMMENDED FOR: GWM, HAVAL, HYUNDAI, KIA, WULING

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	DIN 51757	**0,850**
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D7042	**71,0**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D7042	**12,2**
Viskozite indeksi	—	DIN ISO 2909	**170**
HTHS viskozitesi (150°C)	mPa·s	ASTM D5481	**Min. 3,5**
Parlama noktası	°C	DIN ISO 2592	**220**
Akma noktası	°C	DIN ISO 3016	**-39**
Toplam baz sayısı (TBN)	mg KOH/g	DIN ISO 3771	**7,5**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

4 L · 5 L

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01