ACTIVE ATF DEXRON III SARI

DEXRON III TRANSMISSION OIL

ATF III

ÜRÜN TANIMI

ACTIVE ATF DEXRON III birçok binek ve ticari araç otomatik şanzımanı için önerilen otomatik şanzıman yağıdır (ATF). Kararlı viskozitesi ve sürtünmeyi önemli ölçüde azaltan çinkosuz katkı teknolojisiyle uzun yıllar mükemmel kavrama ve koruma sağlar. Hidrolik direksiyon sistemleri, hidrolik uygulamalar ve ATF öngörülen bazı manuel şanzımanlar için de uygundur.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Dexron Iii
- Mercon

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- GM DEXRON III H
- FORD MERCON
- ALLISON C4
- VOLVO 97341
- TES 389
- MAN 339 TYPE V1 / Z1
- MB 236.1 / 236.9
- VOITH 55.6335
- ZF TE-ML 03D / 04D / 14A / 17C

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	—	*Üretici teyidi gerekli*
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	—	*Üretici teyidi gerekli*
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**7,2 - 9,4**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 150**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 215**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -36**

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

1 L · 20 L · 200 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.