ACTIVE BORON OIL

SOLUBLE METALWORKING FLUID

BORON

ÜRÜN TANIMI

ACTIVE BORON OIL çeşitli metallerin işlenmesinde su ile %5-%10 oranında karıştırılarak kullanılan çok amaçlı metal işleme sıvısıdır. Alüminyum ve bakır alaşımları, yumuşak çelik ve dökme demirin talaşlı imalatında ve alüminyum çubukların sıcak çekilmesinde yağlayıcı ve soğutucu olarak kullanılır. Emülsiyonu hazırlarken yağı, sirkülasyondaki temiz suya yavaşça ekleyiniz; yağa asla su eklemeyiniz.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Metalworking
- Emulsion

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- %5 - %10 EMULSION
- DIN 51360-2 RUST TEST: PASS

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
ISO viskozite sınıfı	—	—	*Üretici teyidi gerekli*
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	—	*Üretici teyidi gerekli*
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	ASTM D445	**27,5 - 30,8**
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	—	*Üretici teyidi gerekli*
Viskozite indeksi	—	—	*Üretici teyidi gerekli*
Parlama noktası	°C	—	*Üretici teyidi gerekli*
Akma noktası	°C	—	*Üretici teyidi gerekli*

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

20 L · 200 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.