ACTIVE ELEVATOR GEAR OIL 90

ELEVATOR GEAR OIL

Hazırlama tarihi	24.10.2026 (taslak)
Sürüm	00 — Taslak
Önceki sürüm	—

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK, 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete) Ek-2 yapısına uygun olarak düzenlenmiştir.

1 BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/iş teşebbüsünün tanıtımı

1.1 Ürün tanımlayıcısı

Ürün adı	ACTIVE ELEVATOR GEAR OIL 90
Ürün türü	Karışım
Ambalaj	20 L, 200 L

1.2 Belirlenmiş kullanımlar ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

Belirlenmiş kullanım	Şanzıman ve diferansiyel (dişli) yağı
Tavsiye edilmeyen	Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında üreticiye danışılmadan kullanılmamalıdır.

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Piyasaya arz eden / marka sahibi	EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres	AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA
Telefon	0 507 368 63 20
E-posta (GBF sorumlusu)	info@eylulticaret.com
Üretici	PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Üretici adresi	İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli
Telefon / Faks	+90 262 206 01 01 / +90 262 206 01 02
Üretici e-posta	info@parkim.net

1.4 Acil durum telefon numarası

Acil durum	Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 · Genel acil çağrı: 112
Firma (mesai saatleri)	0 507 368 63 20

2 BÖLÜM 2: Zararlılık (tehlike) tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Fiziksel zararlar	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Sağlık zararları	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Çevresel zararlar	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

2.2 Etiket unsurları



GHS piktogramları
Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek
Sınıflandırma kesinleşmeden piktogram basılmamıştır.

Uyarı kelimesi	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Zararlılık ifadeleri (H)	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Önlem ifadeleri (P)	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.

2.3 Diğer zararlar

PBT / vPvB	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

3 BÖLÜM 3: Bileşimi / içindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar

Bileşen adları	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
CAS / EC numaraları	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Oranlar (%)	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
SEA sınıflandırması (H ifadeleri)	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

4 BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımı

Göz teması	Göz kapaklarını açık tutarak gözü en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse doktora başvurunuz.
Deri ile temas	Su ve sabun ile iyice yıkayınız. Yağ bulaşmış giysileri çıkarınız, temas eden bölgeyi su ile yıkayınız. Ciltte tahriş devam ederse doktora başvurunuz.
Yutma	Kusmaya zorlamayınız. Ağzı bol su ile çalkalayınız. Mide bulantısı veya diğer belirtiler halinde ürün etiketi ile birlikte doktora başvurunuz.
Soluma	Kişiyi temiz havaya çıkarınız. Solunum güçlüğü devam ederse tıbbi yardım alınız.

4.2 En önemli akut ve gecikmeli belirtiler ve etkiler

Belirtiler ve etkiler	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi

Doktora bilgi: Semptomlara göre tedavi uygulayınız.

5 BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Söndürücü maddeler	Uygun söndürücü maddeler: Köpük, kuru kimyasal toz, karbondioksit; kum ve toprak yalnızca küçük yangınlarda kullanılabilir.
5.2 Özel zararlar	Yanma sonucu zehirli gazlar oluşur. Yüksek sıcaklıklarda yanabilir.
5.3 Yangın ekiplerine tavsiyeler	Yangın, uygun yangın koruyucu giysi ve solunum cihazı (oksijen/basınçlı hava maskesi) kullanan eğitimli personel tarafından söndürülmelidir.

6 BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1 Kişisel önlemler	Acil durum ekibine haber veriniz. Yetkili olmayan kişileri ortamdan uzaklaştırınız. Dökülen ürünü tutuşturabilecek açık alev kaynaklarını uzaklaştırınız. Gerektiğinde Bölüm 5'teki yangınla mücadele önlemlerini uygulayınız.
6.2 Çevresel önlemler	Ürünün suya, kanalizasyona ve drenaj sistemlerine ulaşmasını önleyiniz; gerekirse koruyucu hendek açınız ve/veya kuru kum, toprak veya benzeri emici malzeme ile set oluşturunuz. Su yüzeyindeki sızıntılar için yüzer bariyer kullanınız.
6.3 Temizleme yöntemleri	Dökülen ürünü emici (absorban) veya inert malzeme ile toplayınız. Atık malzemeyi ve yağ bulaşmış toprağın yüzey tabakasını iyi havalandırılan ortamda kapalı konteynerlerde muhafaza ediniz. Atıkları bertaraf edilmek üzere lisanslı tehlikeli atık bertaraf firmalarına teslim ediniz.
6.4 Diğer bölümlere atıflar	Daha büyük dökülmelerde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz. Kişisel korunma için Bölüm 8'e, bertaraf için Bölüm 13'e bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.

7 BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenlik önlemleri	Ürünü iyi havalandırılmış yerlerde kullanınız. Ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
Güvenli elleçleme	Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Ürünle çalışırken yemek yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.

7.2 Güvenli depolama koşulları

Uygun koşullar	Çevrili veya kapalı alanlarda depolanması önerilir. Depolama sıcaklığının 5°C ile 40°C arasında olması önerilir.
Sakıncalı koşullar	Doğrudan güneş ışığında ve yüksek sıcaklıkta bırakmayınız. Su ve güçlü oksitleyicilerle temasından kaçınınız.
Ambalaj malzemesi	Önerilen: hidrokarbonlara dayanıklı malzemeler. Uygun olmayan: diğer malzemeler.

7.3 Belirli son kullanımlar

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanımlar.

8 BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri / kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Maruz kalma sınır değerleri	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik kontrolleri	Ortamın iyi havalandırılmasını sağlayınız.
Solunum koruma	Normal kullanımda gerekli değildir. Özel durumlarda (ör. dökülme) tam yüz maskesi, yangın gibi durumlarda basınçlı hava solunum cihazı kullanınız.
El koruma	PVC veya neopren gibi petrol türevlerine dayanıklı eldiven kullanınız.
Göz koruma	Gerektiğinde yan korumalı gözlük veya koruyucu siper kullanınız.
Deri ve vücut koruma	Özel koruyucu giysi gerekmez. Cilt ile temastan kaçınınız.
Hijyen önlemleri	Ürünle çalışırken yemek yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Molalardan önce ellerinizi yıkayınız. Yağ bulaşmış giysi ve ayakkabıları derhal çıkarınız.
Çevresel maruziyet	Bölüm 6 ve 7'deki önlemleri dikkate alınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.

9 BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Özellik	Birim	Değer	Test Metodu
Görünüm / renk	—	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*	—
Koku	—	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*	—
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*	—
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*	—
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	**13,5 - 18,5**	ASTM D445
Parlama noktası	°C	**Min. 220**	ASTM D92
Akma noktası	°C	**Max. -18**	ASTM D97
Suda çözünürlük	—	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*	—
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	°C	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*	—
Buhar basıncı	—	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*	—

Sayısal değerler ürün etiketindeki tipik değerlerdir.

10 BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

Kimyasal kararlılık	Normal koşullarda kararlıdır.
Kaçınılması gereken koşullar	Aşırı ısı, tutuşmaya neden olabilecek yüksek enerji kaynakları.
Kaçınılması gereken maddeler	Tutuşturucu maddeler, kuvvetli oksitleyiciler.
Tehlikeli bozunma ürünleri	Normal koşullarda bilinen tehlikeli bozunma ürünü yoktur.
Su ile temas	Su ile temas halinde tehlikeli bozunma ürünü oluşmaz.
Kararsız ürün oluşumu	Bozunma ve kararsız ürün oluşumu yoktur.

11 BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Akut toksisite	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Tahriş / aşındırma	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Diğer etkiler	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

12 BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

Ekotoksisite	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*
Kalıcılık / birikim / hareketlilik	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

13 BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

Ürün ve kullanılmış ürün, yürürlükteki atık mevzuatına uygun olarak geri kazanılmalı veya bertaraf edilmek üzere lisanslı yetkili kuruluşlara teslim edilmelidir. Boş ambalajlar içinde ürün kalıntısı bulunabileceğinden tehlikeli olabilir; içindeki ürün iyice süzdürülmeli ve ambalaj lisanslı kuruluşlara teslim edilmelidir.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.

14 BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi

UN no / taşıma sınıfı	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

ADR: Tehlikeli malların karayoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması · RID: Tehlikeli malların demiryoluyla uluslararası taşınması · IMDG: Uluslararası denizcilik tehlikeli yükler kodu · IATA: Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınması düzenlemeleri · MARPOL 73/78: Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önleme sözleşmesi.

15 BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi

Bu güvenlik bilgi formu yazıldığı tarihteki bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Ürünün kullanımıyla ilgili alınması gereken tüm önlemlere ve yürürlükteki tüm mevzuata uymak kullanıcının sorumluluğundadır. Verilen tavsiyeler ürünün belirtilen uygulamalarda kullanılması halinde geçerlidir. Ürünü üçüncü kişilere verenler bu formdaki bilgileri aktarmakla, işverenler ise bu formda açıklanan riskleri ve önlemleri çalışanlarına açıklamakla yükümlüdür.

Ürüne özgü mevzuat	*Üretici (Parkim) güvenlik bilgi formundan teyit edilecek*

16 BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Bilgi kaynakları	Ürün etiketi verileri. Ürüne özgü tehlike verileri üretici GBF'sinden alınacaktır.
Hazırlayan	_____
GBF Hazırlayıcı Sertifika No	_____
Revizyon tarihi	_____
Revizyon no	_____

Bu güvenlik bilgi formu yazıldığı tarihteki bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.