ACTIVE MARINE 4T 25W40

MARINE 4T OUTBOARD · ENGINE OIL

25W-40

ÜRÜN TANIMI

ACTIVE MARINE 25W-40 yeni nesil katkılarla harmanlanmış, deniz motorları için özel olarak geliştirilmiştir. Dıştan ve içten takma, en yeni nesil, dolaylı veya doğrudan enjeksiyonlu, aşırı şarjlı, turboşarjlı veya doğal emişli benzinli motorlar ile NMMA FC-W onaylı yağ gerektiren dıştan takma motorlar, Verado, Mercruiser ve Nissan Marine motorları için uygundur.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Marine
- Outboard

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SL
- NMMA FC-W (FB-13800W)
- MERCURY
- NISSAN MARINE

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	—	*Üretici teyidi gerekli*
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	—	*Üretici teyidi gerekli*
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**12,5 - 16,3**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 150**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 220**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -36**
Toplam baz sayısı (TBN)	mg KOH/g	—	*Üretici teyidi gerekli*

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

1 L · 5 L · 20 L · 200 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.