# ACTIVE MONOGRADE SAE 30

MONOGRADE · ENGINE OIL

**SAE 30**

## ÜRÜN TANIMI

ACTIVE MONOGRADE SAE 30 kaliteli mineral baz yağlar ve gelişmiş performans katkılarıyla üretilen tek dereceli motor yağıdır. Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel, benzinli ve LPG'li araçlar için uygundur. Yağ sistemini temiz tutar, daha az tortu ve emisyonla daha fazla motor performansı sağlayarak yakıt tüketimini düşürür.

## UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Monograde
- Dizel motorlar
- Benzinli motorlar

## PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API CF / SF

*Ürün etiketinde "Meets & Exceeds" (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.*

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Birim | Test Metodu | Tipik Değer |
|---|---|---|---|
| **Yoğunluk (15°C)** | g/cm³ | — | *Üretici teyidi gerekli* |
| **Kinematik viskozite (40°C)** | mm²/s | — | *Üretici teyidi gerekli* |
| **Kinematik viskozite (100°C)** | mm²/s | ASTM D445 | **9,3 - 12,5** |
| **Viskozite indeksi** | — | ASTM D2270 | **Min. 90** |
| **Parlama noktası** | °C | ASTM D92 | **Min. 220** |
| **Akma noktası** | °C | ASTM D97 | **Max. -15** |
| **Toplam baz sayısı (TBN)** | mg KOH/g | — | *Üretici teyidi gerekli* |

*Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.*

## AMBALAJ SEÇENEKLERİ

**20 L · 200 L**

## DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

## SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.



**EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.** · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
**Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**