# ACTIVE RIDER 4T 20W40

RIDER 4T TECHNOLOGY · MOTORCYCLE ENGINE OIL

**20W-40**

## ÜRÜN TANIMI

Kaliteli mineral baz yağlar ve performans katkılarıyla üretilmiş dört zamanlı motosiklet yağıdır. Hava veya su soğutmalı motorlarda dört mevsim kullanılır; kir ve çamur oluşumunu önler, motor gürültüsünü azaltır. Katalitik konvertörlü ve ıslak kavramalı motosikletlere uygundur.

## UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Uygulama alanları için yukarıdaki ürün tanımına ve araç / ekipman kullanım kılavuzuna bakınız.

## PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SL / SJ / SG
- JASO MA
- JASO MA2

*Ürün etiketinde "Meets & Exceeds" (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.*

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Birim | Test Metodu | Tipik Değer |
|---|---|---|---|
| **Yoğunluk (15°C)** | g/cm³ | — | *Üretici teyidi gerekli* |
| **Kinematik viskozite (40°C)** | mm²/s | — | *Üretici teyidi gerekli* |
| **Kinematik viskozite (100°C)** | mm²/s | ASTM D445 | **12,5 - 16,3** |
| **Viskozite indeksi** | — | ASTM D2270 | **Min. 125** |
| **Parlama noktası** | °C | ASTM D92 | **Min. 230** |
| **Akma noktası** | °C | ASTM D97 | **Max. -24** |
| **Toplam baz sayısı (TBN)** | mg KOH/g | — | *Üretici teyidi gerekli* |

*Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.*

## AMBALAJ SEÇENEKLERİ

**1 L · 200 L**

## DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

## SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF / MSDS) bakınız.



**EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.** · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
**Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**