# ACTIVE RIDER BLUE M 4T 10W50 SN

**BLUE M 4T · MOTORCYCLE ENGINE OIL**

**10W-50**

## ÜRÜN TANIMI

ACTIVE 10W-50 sentetik yağların özel tasarımı ve yeni nesil katkı teknolojisiyle elde edilmiştir. Modern yüksek performanslı 4 zamanlı motosikletler için tasarlanmıştır. Sürtünme kayıplarını ve duman salınımını azaltır; şehir trafiğinde ve pist şartlarında mükemmel ivmelenme ve güç, start/stop sistemli motorlarda bile optimum koruma sağlar.

## UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 4T
- Wet Clutch

## PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SL
- JASO MA-2
- ACEA A3 / B4

*Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.*

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Birim | Test Metodu | Tipik Değer |
|---|---|---|---|
| **Yoğunluk (15°C)** | g/cm³ | — | *Üretici teyidi gerekli* |
| **Kinematik viskozite (40°C)** | mm²/s | — | *Üretici teyidi gerekli* |
| **Kinematik viskozite (100°C)** | mm²/s | ASTM D445 | **16,3 - 21,9** |
| **Viskozite indeksi** | — | ASTM D2270 | **Min. 135** |
| **Parlama noktası** | °C | ASTM D92 | **Min. 200** |
| **Akma noktası** | °C | ASTM D97 | **Max. -32** |
| **Toplam baz sayısı (TBN)** | mg KOH/g | — | *Üretici teyidi gerekli* |

*Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.*

## AMBALAJ SEÇENEKLERİ

**1 L · 20 L · 200 L**

## DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

## SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF / MSDS) bakınız.



**EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.** · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
**Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

**TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.**