ACTIVE RIDER BLUE M 4T 15W50 SN

BLUE M 4T · MOTORCYCLE ENGINE OIL

15W-50

ÜRÜN TANIMI

ACTIVE 15W-50 sentetik yağların özel tasarımı ve yeni nesil katkı teknolojisiyle elde edilmiştir. Modern yüksek performanslı 4 zamanlı motosikletler için tasarlanmıştır. Sürtünme kayıplarını ve duman salınımını azaltır; şehir trafiğinde ve pist şartlarında mükemmel ivmelenme ve güç, start/stop sistemli motorlarda bile optimum koruma sağlar.

UYGULAMA ALANLARI VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 4T
- Wet Clutch

PERFORMANS SEVİYELERİ VE SPESİFİKASYONLAR

- API SN
- JASO MA-2
- ACEA A3 / B4

Ürün etiketinde “Meets & Exceeds” (karşılar / aşar) başlığıyla belirtilen performans seviyeleridir. Resmî OEM onay (approval) belgeleri için üreticiye danışınız.

TİPİK ÖZELLİKLER

Özellik	Birim	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk (15°C)	g/cm³	—	*Üretici teyidi gerekli*
Kinematik viskozite (40°C)	mm²/s	—	*Üretici teyidi gerekli*
Kinematik viskozite (100°C)	mm²/s	ASTM D445	**16,3 - 21,9**
Viskozite indeksi	—	ASTM D2270	**Min. 145**
Parlama noktası	°C	ASTM D92	**Min. 220**
Akma noktası	°C	ASTM D97	**Max. -32**
Toplam baz sayısı (TBN)	mg KOH/g	—	*Üretici teyidi gerekli*

Verilen değerler tipik değerlerdir ve spesifikasyon niteliği taşımaz; üretim partileri arasında küçük farklılıklar olabilir.

AMBALAJ SEÇENEKLERİ

1 L · 20 L · 200 L

DEPOLAMA VE KULLANIM ÖNERİLERİ

- Ambalajlar kapakları sıkıca kapalı şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C’yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Kullanılmış yağı kanalizasyona, toprağa veya suya dökmeyiniz; yetkili atık yağ toplama noktalarına teslim ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Ürünün güvenli kullanımı, taşınması, depolanması ve bertarafı ile ilgili bilgiler için ürünün Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF / MSDS) bakınız.

EYLÜL OTO MADENİ YAĞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. · AYDINLIKEVLER MAH. NAZMİ AKDENİZ CAD. NO:89/2B MİLAS/MUĞLA · Tel 0 507 368 63 20 · E-posta info@eylulticaret.com
Üretim: PARKİM GRES ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. · İnönü Mah., Gebze Plastikçiler OSB, 32. Sk. No: 11, 41400 Gebze / Kocaeli · Tel +90 262 206 01 01

TASLAK — Bu belge yayımlanmadan önce üretici verileriyle doğrulanmalı ve MSDS için yetkin Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı tarafından onaylanmalıdır.